K-NEBELOELER PC-BEHAEL STANDARD-MIN


Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl

HANSA-FLEX

Özellikler

Giriş basıncı	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 25 bar (metal bowl)
Akışkan sıcaklığı	max. 60 °C
Ortam sıcaklığı	Max. 60 °C
Akış	650 l/min
Yalıtım malzemesi	NBR
Gövde	Die-cast zinc, painted silver
Damla örtüsü	PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)
Yağ türü	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32
Akış değeri ölçümü	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Diğer bilgiler	User manual on request





Açıklama

Proportional lubricators in compact design, oil can be filled under pressure.

Ürün

Tanım	Mil	A (mm)	B	C (mm)	TR (mm)	DN
K- 07 25 08 83	G 1/8	40,0	144,5 mm	49,5	95,0	5
K- 07 25 08 85	G 1/4	40,0	144,5 mm	49,5	95,0	5

Yedek Parçalar

K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO	Drip attachment polycarbonate
K-TROPFAUFSATZ METALL	Drip attachment metal
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Double nipples
K-XV AGM MS NI	Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.