
K-ANFAV VARIOBLOC
Manifolds

Özellikler

Çalışma basıncı	2 - 25 bar
Akış değeri ölçümü	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar





Açıklama
Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama
For slow pressure build-up in pneumatic systems, e.g. after an emergency stop. The valve opens to full flow at approximately 60% of the set operating pressure.
The filling time can be set by turning the adjusting screw. Used in combination with multi-piece service units.

Ürün

Tanım	Mil	Akış (L/min)	A (mm)	B	Çalışma basıncı bar
K- 07 25 11 84	G 1/4	1200	48,0	54,0 mm	2 - 25 bar
K- 07 25 11 85	G 3/8	1400	48,0	54,0 mm	2 - 25 bar
K- 07 25 11 86	G 1/2	3800	70,0	72,0 mm	2 - 25 bar
K- 07 25 11 87	G 3/4	4200	70,0	72,0 mm	2 - 25 bar
K- 07 25 11 88	G 1	4200	124,0	72,0 mm	2 - 25 bar

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.