# K-WV 3/2 MANU DRUCKKNOPF

3/2-way pilot valve, manually operated, with pushbutton, NC

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Çalışma basıncı** | 2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar (bistable)\ nMax. vacuum 10 bar (external pilot air) |
| **Sıcaklık sahası** | -10 °C to +60 °C |
| **Akış 6bar ve 10bar** | 550 Nl/min |
| **Akış 6bar ve 5bar** | 400 Nl/min |
| **Çalıştırılması** | Monostable |
| **Valf cismi** | Alüminyum |
| **Yay** | Special steel |
| **Piston** | Aluminium |
| **Yalıtım malzemesi** | NBR |



## Açıklama

3 valve positions only in conjunction with a second 3/2-way valve. <br>Corresponds to a 5/3-way valve.
Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Ek bilgiler

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

## Ürün

| Tanım | Bağlantı | Simge | Çalıştırılması | Pul |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 00 76** | G 1/8 | 4 | monostable | Red/black |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*