

# K-WV 5/2 MANU L DREHHEBEL

5/2-way pilot valves, manually operated, with long wing lever

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Çalışma basıncı</b>	2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar (bistable)\nMax. vacuum 10 bar (external pilot air)
<b>Sıcaklık sahası</b>	-10 °C to +60 °C
<b>Akış 6bar ve 10bar</b>	550 NI/min
<b>Akış 6bar ve 5bar</b>	400 NI/min
<b>Valf cismi</b>	Alüminyum
<b>Yay</b>	Special steel
<b>Piston</b>	Aluminium
<b>Yalıtım malzemesi</b>	NBR



## Açıklama

\*3 valve positions only in conjunction with a second way valve.

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Ek bilgiler

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

## Ürün

Tanım	Bağlantı	Simge	Çalıştırılması	Şalter ayarları
K- 07 15 02 41	G 1/8	9	monostable	2
K- 07 15 02 42	G 1/8	10	bistabil	2
K- 07 15 02 43	G 1/8	11	monostable	3*
K- 07 15 02 44	G 1/8	12	bistabil	3*