
# K-WV 5/2 PNEUMATISCH

5/2-way pilot valves

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Çalışma basıncı** | Max. vacuum 10 bar |
| **min. çalışma basıncı** | 2.5 bar (monostable), 1.0 bar (bistable) |
| **Sıcaklık sahası** | -10 °C to +60 °C |
| **Akış 6bar ve 10bar** | 550 Nl/min (G 1/8), 1100 Nl/min (G 1/4), 2150 Nl/min (G 3/8), 4600 Nl/min (G 1/2) |
| **Akış 6bar ve 5bar** | 400 Nl/min (G 1/8), 750 Nl/min (G 1/4), 1560 Nl/min (G 3/8), 3200 Nl/min (G 1/2) |
| **Bağlantı kumanda havası** | G 1/8 |



## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Ürün

| Tanım | Bağlantı | DN | Fonksiyon | Devre şeması numarası | Kumanda |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 02 11** | G 1/8 | 5 | 5/2-way | 27 | |
| **K- 07 15 02 12** | G 1/4 | 8 | 5/2-way | 27 | |
| **K- 07 15 25 70** | G 3/8 | 13 | 5/2-way | 27 | |
| **K- 07 15 02 15** | G 1/2" | 15 | 5/2-way | 27 | |
| **K- 07 15 02 13** | G 1/8 | 5 | 5/2-way | 28 | |
| **K- 07 15 02 14** | G 1/4 | 8 | 5/2-way | 28 | |
| **K- 07 15 25 71** | G 3/8 | 13 | 5/2-way | 28 | |
| **K- 07 15 02 16** | G 1/2" | 15 | 5/2-way | 28 | |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*