

K-VT 2 KUPPL 7,2 STECKNIP MS

Distributors with 2 quick disconnect couplings DN 7.2, brass with push in plug DN 7.2 - DN 7.8

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Çalışma basıncı | 0 - 35 bar |
| Akışkan sıcaklığı | -20 °C to +100 °C |
| Gövde | Brass |
| Sigorta ve conta | Industrial glue, mid hardened |



Açıklama

Couplings and distributors are also available separately
Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

1, 2 or 3-way distributor pieces made of brass, pre-assembled with quick disconnect coupling DN 7.2. Available with threaded connection inside or outside or nipple for adaptation into an existing quick disconnect coupling DN 7.2 to DN 7.8.

Ek bilgiler

Couplings and distributors are also available separately

Ürün

| Tanım | Bağlantı | Kavrama | dağıtııcıdan oluşur |
|----------------|-----------------------------|------------|---------------------|
| K- 07 40 40 48 | Plugs DN 7.2 to 7.8 / G 3/8 | K-07350025 | K-07404016 |
| K- 07 40 44 27 | Plugs DN 7.2 to 7.8 / G 1/2 | K-07350026 | K-07404017 |

aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| K-VSEH 3-KRAFT | Receptacle combinations »3-Kraft« |
| K-VSEH AIRKRAFT | Receptacle combinations »airkraft« |