

K-VT 2 KUPPL 7,2 STECKNIP MS

Distributors with 2 quick disconnect couplings DN 7.2, brass with push in plug DN 7.2 - DN 7.8

HANSA FLEX

Özellikler

Çalışma basıncı	0 - 35 bar
Akışkan sıcaklığı	-20 °C to +100 °C
Gövde	Brass
Sigorta ve conta	Industrial glue, mid hardened



Açıklama

Couplings and distributors are also available separately
Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

1, 2 or 3-way distributor pieces made of brass, pre-assembled with quick disconnect coupling DN 7.2. Available with threaded connection inside or outside or nipple for adaptation into an existing quick disconnect coupling DN 7.2 to DN 7.8.

Ek bilgiler

Couplings and distributors are also available separately

Ürün

Tanım	Bağlantı	Kavrama	dağıtıcıdan oluşur
K- 07 40 40 48	Plugs DN 7.2 to 7.8 / G 3/8	K-07350025	K-07404016
K- 07 40 44 27	Plugs DN 7.2 to 7.8 / G 1/2	K-07350026	K-07404017

aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır

K-VSEH 3-KRAFT	Receptacle combinations »3-Kraft«
K-VSEH AIRKRAFT	Receptacle combinations »airkraft«