K-ENDLAGEN-RUECKME KUNST S

End position feedback plastic- inductive sensors

Özellikler

İşletim akımı	200 mA
Vidalı kablo bağlantısı	M 20 x 1.5
Kumanda fonksiyonu	Positive switching, PNP NO contact, damped or undamped in the end position
Koruma sınıfı	IP 67, acc. to DIN EN 60529
Sıcaklık sahası	-20 °C to +70 °C
Gövde	Polyamide blue or black
Vida	Stainless steel 1.4301
Mil	Polyamide PA6, black
Kapak	Polycarbonate, transparent
Montaj köprüsü	PA6 with 30 % glass fibre
Contalar	EPDM and NBR
Yalıtım malzemesi	NBR



Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Robust type in a plastic housing, Universal indicator for NAMUR sizes 80 x 30 and 130 x 30, Height-adjustable feet that adapt to different pinion projections, ON / OFF position indicator also visible from a distance, Easy-to-adjust, self-locking trip cam

Ürün

Tanım	Gerilim	Tanımlama
K- 07 30 29 06	9 V - 36 V DC	End position feedback, D 2 type with inductive 3-wire sensors

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.