

# K-ENDLAGEN-RUECKME KUNST M

End position feedback - plastic microswitch

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Vidalı kablo bağlantısı	M 20 x 1.5
min. şalter gücü	1 mA at 4 V DC
Nominal şalter kapasitesi	1 mA to 5 A at 250 V AC
Kumanda fonksiyonu	Changeover, silver-plated contacts
Koruma sınıfı	IP 67, acc. to DIN EN 60529
Sıcaklık sahası	-20 °C to +70 °C
Gövde	Polyamide blue or black
Vida	Stainless steel 1.4301
Mil	Polyamide PA6, black
Kapak	Polycarbonate, transparent
Montaj köprüsü	PA6 with 30 % glass fibre
Contalar	EPDM and NBR
Yalıtım malzemesi	NBR



## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

Robust type in a plastic housing, Universal indicator for NAMUR sizes 80 x 30 and 130 x 30, Height-adjustable feet that adapt to different pinion projections, ON / OFF position indicator also visible from a distance, Easy-to-adjust, self-locking trip cam

## Ürün

Tanım	Tanımlama
K- 07 30 29 05	End position feedback, M 2 type with microswitch