

# K-ENDLAGEN-RUECKME KUNST M

End position feedback - plastic microswitch

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Vidalı kablo bağlantısı   | M 20 x 1.5                         |
| min. şalter gücü          | 1 mA at 4 V DC                     |
| Nominal şalter kapasitesi | 1 mA to 5 A at 250 V AC            |
| Kumanda fonksiyonu        | Changeover, silver-plated contacts |
| Koruma sınıfı             | IP 67, acc. to DIN EN 60529        |
| Sıcaklık sahası           | -20 °C to +70 °C                   |
| Gövde                     | Polyamide blue or black            |
| Vida                      | Stainless steel 1.4301             |
| Mil                       | Polyamide PA6, black               |
| Kapak                     | Polycarbonate, transparent         |
| Montaj köprüsü            | PA6 with 30 % glass fibre          |
| Contalar                  | EPDM and NBR                       |
| Yalıtım malzemesi         | NBR                                |



## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

Robust type in a plastic housing, Universal indicator for NAMUR sizes 80 x 30 and 130 x 30, Height-adjustable feet that adapt to different pinion projections, ON / OFF position indicator also visible from a distance, Easy-to-adjust, self-locking trip cam

## Ürün

| Tanım          | Tanımlama  |
|----------------|--|
| K- 07 30 29 05 | End position feedback, M 2 type with microswitch |