K-DRS ELEKTRONISCH

Pressure switches, electronic with digital display

HANSA-FLEX

Özellikler

Ortam sıcaklığı	-20 °C to +80 °C
Elektrik bağlantısı	Yuvarlak fiş bağlantısı M 12 x 1, 4 kutuplu
Çıkış sinyali	2 switching outputs
Hassasiyet	1% of span
Yardımcı enerji	DC 15 - 35V
Ölçme maddesi dokunan parçalar	CrNi steel
Ölçme maddesi sıcaklığı	-20 °C to +85 °C
İşlem bağlantısı	G 1/4
Koruma sınıfı	IP 65 and IP 67 (M 12 x 1)
Gövde	CrNi steel



Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Electronic pressure switch with digital display, made of stainless steel, for monitoring and measuring pressures in liquids, gases or compressed air.
Applications: Machine tools, compressors and pumps, hydraulic and pneumatic systems, machinery in general

Ürün

Tanım	Bağlantı	Ölçme alanı
K- 07 30 30 07	G 1/4	0 - 1.0 bar
K- 07 30 30 12	G 1/4	0 - 2.5 bar
K- 07 30 30 15	G 1/4	0 - 4.0 bar
K- 07 30 30 18	G 1/4	0 - 6.0 bar
K- 07 30 30 08	G 1/4	0 - 10.0 bar
K- 07 30 30 10	G 1/4	0 - 16.0 bar
K- 07 30 30 13	G 1/4	0 - 25.0 bar
K- 07 30 30 16	G 1/4	0 - 40.0 bar
K- 07 30 30 19	G 1/4	0 - 60.0 bar
K- 07 30 30 09	G 1/4	0 - 100.0 bar
K- 07 30 30 11	G 1/4	0 - 160.0 bar
K- 07 30 30 14	G 1/4	0 - 250.0 bar
K- 07 30 30 17	G 1/4	0 - 400.0 bar
K- 07 30 30 20	G 1/4	0 - 600.0 bar

Aksesuar

K-ELEKTRO DRUCHSCHALTER EDS	Electronic pressure switch EDS

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.