
# K-SCHUTZROHRE EINSCHRAUB

Screw-in thermowells

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Çalışma basıncı** | Max. 6 bar (copper alloy), Max. 25 bar (stainless steel) |
| **Ø conta bandı** | 26 mm |
| **Ø koruyucu boru** | 10 mm |
| **Malzeme** | Copper alloy, CrNi-Steel 1.4571 |



## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

For bimetallic thermometers in the »High quality« series.

## Ürün

| Tanım | Bağlantı dişlisi | Montaj boyu | SW (mm) | Malzeme |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 20 11 35** | G 1/2 | L1 = 63 mm | 27 | Copper alloy |
| **K- 07 20 11 36** | G 1/2 | L1 = 100 mm | 27 | Copper alloy |
| **K- 07 20 11 37** | G 1/2 | L1 = 160 mm | 27 | Copper alloy |
| **K- 07 20 11 38** | G 1/2 | L1 = 63 mm | 27 | CrNi steel 1.4571 |
| **K- 07 20 11 39** | G 1/2 | L1 = 100 mm | 27 | CrNi steel 1.4571 |
| **K- 07 20 11 40** | G 1/2 | L1 = 160 mm | 27 | CrNi steel 1.4571 |

## Aksesuar

| | |
|---|---|
| **K-BIMETALLTHERMOMETER 52-2** | Bimetallic thermometers |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*