


# K-NEBELOELER PC-BEHAEALTER HW G-MINI

Oil-mist lubricators

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Giriş basıncı	Max. 10 bar
Akışkan sıcaklığı	max. 70 °C
Ortam sıcaklığı	Max. 70 °C
Çalışma basıncı	0.5 - 9 bar
Yalıtım malzemesi	NBR
Yay kapağı	POM
Gövde	Die-cast aluminium
Damla örtüsü	Brass/POM
Akış değeri ölçümü	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Diğer bilgiler	User manual on request



## Ürün

Tanım	Mil	Akış (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	TR (mm)	Model ebadı
K- 07 25 08 75	G 1/8	1950	38,0	119,0 mm	39,0	80,0	200
K- 07 25 08 76	G 1/4	1950	38,0	119,0 mm	39,0	80,0	200

## Aksesuar

K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat
K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket