

Özellikler

Çalışma basıncı	Max. 12 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
Çalışma basıncı takma ağızlıkları ve nipel	0 to 35 bar
Akış hava	1.300 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar)
Akışkan sıcaklığı	-20 °C to +60 °C
Mahfaza, valf gövdesi	Nickel-plated brass
Valf	Brass
Kilidi açma kovanı	Plastic
Yay, patlama halkası, pimler, bilyeler	Stainless steel
Yalıtım malzemesi	NBR



Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

One-hand air relief couplings with double locking system. Connection: Similar to standard couplings, simply by pressing the plug into the coupling. Disconnection: The first locking mechanism is accessible when the sleeve is pushed back. The coupling valve closes. Air can then be relieved from the plug side (hose). The second locking mechanism is released by actuating the sleeve again. The coupling can now be disconnected. This system meets the requirements of ISO 4414 and is BIA-compliant (BIA = industrial safety institute).

Ürün

Tanım	Bağlantı	Uzunluk (mm)	SW (mm)
K- 07 35 02 98	G 1/4 male	55,4	22
K- 07 35 02 99	G 3/8 male	55,4	22
K- 07 35 03 00	G 1/2 male	58,3	24

Ek elemanlar

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG VZ	Plugs for couplings DN 7.2 - DN 7.8, hardened, galvanised steel, male
K-NIPPEL KUPPL NW7 IG VZ 2	Plugs for couplings DN 7.2 - DN 7.8, hardened, galvanised steel, female
K-TUE 7,2 7,8 ST VZ 1	Stems for couplings DN 7.2 - DN 7.8, hardened, galvanised steel,