K-WV 3/2 MONOSTABIL OFFEN 3A


3/2-way pilot valve, monostable, normally open (NO)

HANSA FLEX

Özellikler

Çalışma basıncı	1.5 - 8 bar
Sıcaklık sahası	Up to +70 °C
Akış değeri ölçümü	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Kumanda havası bağlantısı	G 1/8
Valf cismi	Aluminium alloy





Monostable
monostabil

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Ürün

Tanım	Bağlantı	Hava tahliye bağlantısı	Akış (L/min)	Devre şeması numarası	Model ebadı
K- 07 15 01 73	M 5	M 5	300	24	100
K- 07 15 01 74	G 1/8	G 1/8	500	24	100
K- 07 15 01 75	G 1/8	G 1/8	750	24	200
K- 07 15 01 76	G 1/4	G 1/4	850	24	200
K- 07 15 01 77	G 1/4	G 1/4	1300	24	300
K- 07 15 01 78	G 3/8	G 3/8	1500	24	300

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.