
K-L-AGR-K OR DRH VA

Male run tees, conical male thread acc. to ISO 7-1, stainless steel



Özellikler	
Basınç aralığı	Max. 25 bar
tavsiye edilen hortumlar	PTFE hose
Sıcaklık sahası	-40 °C to +200 °C (depending on the hose quality and diameter)
Malzeme	Paslanmaz çelik 1.4404
Conta	Pure metal





Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Supplied without seals. For use with corrosive media and at high temperatures. Screw fitting series made of stainless steel for all applications where compliance with strict tightness, pressure and temperature requirements is essential. The parts are manufactured without rubber seals, in other words they are ideal for very high temperatures or for use with corrosive liquids, e.g. in cases when FPM is no longer suitable.

Ürün						
Tanım	Mil	Hortum için	L1 (mm)	L2 (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 30 51	R 1/8	6 mm / 4 mm	23,0	40,0	12	10
K- 07 40 30 52	R 1/8	8 mm / 6 mm	23,0	40,0	14	10
K- 07 40 30 49	R 1/4	6 mm / 4 mm	23,0	44,5	12	10
K- 07 40 30 50	R 1/4	8 mm / 6 mm	23,0	44,5	14	10
K- 07 40 30 48	R 1/4	10 mm / 8 mm	26,0	47,5	16	12

22.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com