


## Özellikler

<b>Basınç aralığı</b>	Max. 25 bar
<b>tavsiye edilen hortumlar</b>	PTFE hose
<b>Sıcaklık sahası</b>	-40 °C to +200 °C (depending on the hose quality and diameter)
<b>Malzeme</b>	Paslanmaz çelik 1.4404
<b>Conta</b>	Pure metal



## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

Supplied without seals. For use with corrosive media and at high temperatures. Screw fitting series made of stainless steel for all applications where compliance with strict tightness, pressure and temperature requirements is essential. The parts are manufactured without rubber seals, in other words they are ideal for very high temperatures or for use with corrosive liquids, e.g. in cases when FPM is no longer suitable.

## Ürün

Tanım	Mil	Hortum için	L1 (mm)	L2 (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K-07 40 30 51	R 1/8	6 mm / 4 mm	23,0	40,0	12	10
K-07 40 30 52	R 1/8	8 mm / 6 mm	23,0	40,0	14	10
K-07 40 30 49	R 1/4	6 mm / 4 mm	23,0	44,5	12	10
K-07 40 30 50	R 1/4	8 mm / 6 mm	23,0	44,5	14	10
K-07 40 30 48	R 1/4	10 mm / 8 mm	26,0	47,5	16	12