

K-DMUF 1

Pressure transmitters (CrNi steel 1.4404)

HANSA FLEX

Özellikler

Tip	A-10
Voltaj	8 - 30 V
Elektrik bağlantısı	With right-angle connector acc. to DIN EN 175301-803 A
Koruma sınıfı	IP 65 acc. to EN 60529
Çıkış sinyali	4 to 20 mA, 2-wire
Doğrusal olmama	0.5% of span
Akışkan sıcaklığı	0 °C to +80 °C
Ortam sıcaklığı	0 °C to +80 °C
Ölçme maddesi dokunan parçalar	CrNi steel 1.4404
Gövde	CrNi steel 1.4404



Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Standard type for universal applications. Suitable for electronic pressure measurements in the low and high-pressure ranges.

Ek bilgiler

Further measuring ranges on request

Pressure converter with output signal 0 - 10 V, 0 - 5 V and others on request.

Ürün

Tanım	Ölçme alanı	Mil
K- 07 20 10 46	0 - 1.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 47	0 - 1.6 bar	G 1/4
K- 07 20 10 48	0 - 2.5 bar	G 1/4
K- 07 20 10 49	0 - 4.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 50	0 - 6.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 51	0 - 10.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 52	0 - 16.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 53	0 - 25.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 54	0 - 40.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 55	0 - 60.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 56	0 - 100.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 57	0 - 160.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 58	0 - 250.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 59	0 - 400.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 60	0 - 600.0 bar	G 1/4