


K-SVKM NW 7,2 ABSP IG MS

Quick disconnect couplings DN 7.2, both sides sealing, brass, female

HANSA FLEX



Özellikler

| | |
|--------------------------------|---|
| Çalışma basıncı | 0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating) |
| Akış hava | 700 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar) |
| Akışkan sıcaklığı | -20 °C to +100 °C |
| Mahfaza, kovan, valf gövdesi | Brass |
| Yay, patlama halkası, bilyeler | Stainless steel |
| Yalıtım malzemesi | NBR |

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Couplings, stems and plugs are fitted with a valve. Connection: Both valves open and the medium is allowed to pass. Disconnection: Both valves close and the medium is prevented from escaping.

Ürün

| Tanım | Bağlantı | Uzunluk (mm) | SW (mm) |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| K- 07 35 07 53 | G 1/4 female | 41,1 | 22 |
| K- 07 35 07 54 | G 3/8 female | 41,1 | 22 |
| K- 07 35 07 55 | G 1/2 female | 44,1 | 24 |