K-SVKM NW 7,2 ABSP TUE MS

Quick disconnect couplings DN 7.2, both sides sealing, brass, with hose stem

Özellikler

Çalışma basıncı	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
Akış hava	700 l/min (at 6 bar and Δp = 0.5 bar)
Akışkan sıcaklığı	-20 °C to +100 °C
Mahfaza, kovan, valf gövdesi	Brass
Yay, patlama halkası, bilyeler	Stainless steel
Yalıtım malzemesi	NBR



Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Couplings, stems and plugs are fitted with a valve. Connection: Both valves open and the medium is allowed to pass. Disconnection: Both valves close and the medium is prevented from escaping.

Ürün

Tanım	Bağlantı	Uzunluk (mm)	SW (mm)
K- 07 35 07 56	Stem, I.D. 6	58,0	21
K- 07 35 12 72	Stem, I.D. 8	58,0	21
K- 07 35 07 57	Stem, I.D. 9	58,0	21
K- 07 35 12 74	Stem, I.D. 10	58,0	21
K- 07 35 07 58	Stem, I.D. 13	58,0	21

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.