

# K-WV 5/2 BEIDS PNEU

5/2-way spool valves, double pneumatic

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **İşlev** | 5/2-way |
| **Çalışma basıncı** | 2.5 - 10 bar; Max. vacuum 10 bar (external pilot air) |
| **min. çalışma basıncı** | 2,5 bar |
| **Sıcaklık sahası** | -10 °C to +60 °C |
| **Akış 6bar ve 10bar** | 1500 Nl/min (G 1/4), 4600 Nl/min (G 1/2) |
| **Elektrik bağlantısı** | Coupler plug PG 9 - form B |
| **Koruma sınıfı** | IP 65 (DIN 46244) |
| **Gövde** | Anodised aluminium, blue |
| **Piston sürgüsü** | Stainless steel |
| **Yalıtım malzemesi** | NBR |






## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

This valve design, featuring the Tapered Tee Seal®, offers the ability to run without lubrication and supports almost any compressed air quality. <br>The valves are largely resistant to dirt and can thus also be used under extreme conditions without any problems. <br>Leakage is now a thing of the past and the spool no longer sticks, even after long idle periods.

## Ürün

| Tanım | Bağlantı | DN | Devre şeması numarası | Kumanda |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 02 19** | G 1/4 | 8 | 28 | |
| **K- 07 15 02 20** | G 1/2" | 15 | 28 | |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*