


K-T-STECK VERS DRE MINI PAR

Male branch tees, swivel type, mini, parallel thread

HANSA FLEX

Özellikler

Çalışma basıncı	Max. 10 bar, vacuum
Kullanım Alanı	Air, vacuum
İstisna edilen hortumlar	PU or PA (nylon)
Akışkanlar	Basıncılı hava
Standart	M thread acc. to DIN 13-1, with O-Ring G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with O-Ring R thread acc. to ISO 7-1, thread coating
Sıcaklık sahası	0 °C to +60 °C
Conta yüzeyi	O-ring (NBR)
Malzeme	Plastic, Nickel plated brass
Bastırma halkası	Plastic



Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Ürün

Tanım	Mil	Hortumun dış çapı için	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 23 04	M 3	3 mm	24,0	16,0	8 mm
K- 07 40 23 05	M 3	4 mm	28,0	17,2	8 mm
K- 07 40 23 06	M 5	3 mm	24,0	16,0	8 mm
K- 07 40 23 07	M 5	4 mm	28,0	17,2	8 mm
K- 07 40 23 08	M 5	6 mm	32,0	18,2	8 mm
K- 07 40 23 09	M 6	3 mm	24,0	16,5	10 mm
K- 07 40 23 10	M 6	4 mm	28,0	17,6	10 mm
K- 07 40 23 11	M 6	6 mm	32,0	18,6	10 mm
K- 07 40 23 12	G 1/8	4 mm	28,0	16,5	14 mm
K- 07 40 23 13	G 1/8	6 mm	32,0	16,5	14 mm
K- 07 40 23 14	R 1/8	4 mm	28,0	18,0	10 mm
K- 07 40 23 15	R 1/8	6 mm	32,0	19,0	10 mm