
# K-WV 5/2 HANDHEBEL RASTEND 4H

5/2-way valve, operated by hand lever, latching

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Çalışma basıncı** | 0 - 8 bar |
| **Sıcaklık sahası** | -20 °C to +70 °C |
| **Akış değeri ölçümü** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Valf cismi** | Aluminium alloy |






## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Ürün

| Tanım | Bağlantı çıkış | Bağlantı giriş | Hava tahliye bağlantısı | Akış (L/min) | Devre şeması numarası | Model ebadı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 02 75** | G 1/8 | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 13 | 200 |
| **K- 07 15 02 76** | G 1/4 | G 1/4 | G 1/8 | 850 | 13 | 200 |
| **K- 07 15 02 77** | G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 13 | 300 |
| **K- 07 15 02 78** | G 3/8 | G 3/8 | G 1/4 | 1500 | 13 | 300 |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*