


# K-WTEH 3-TLG PC-BEHÄEL S W H G-MINI

Service units, 3-piece with polycarbonate bowl, bowl guard and joiner for wall mounting, semi-automatic drain valve

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Giriş basıncı	Max. 10 bar
Akışkan sıcaklığı	max. 70 °C
Ortam sıcaklığı	Max. 70 °C
Filtre ünitesindeki delik genişliği	5 µm
Yalıtım malzemesi	NBR
Yay kapağı	POM
Gövde	Die-cast aluminium
Damla örtüsü	Brass/POM
Drain valve	Semi-automatic
Akış değeri ölçümü	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Diğer bilgiler	User manual on request



## Ürün

Tanım	Mil	Ayar aralığı	Akış (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	TR (mm)	Model ebadı
K- 07 25 14 35	G 1/8	1.5 - 9 bar	500	138,0	132,0 mm	39,0	93,0	200
K- 07 25 14 36	G 1/4	1.5 - 9 bar	500	138,0	132,0 mm	39,0	93,0	200

## Aksesuar

K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-ERSATZMEMBRANE	Replacement diaphragm
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapter plate HANSA
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-ERSATZBEHÄELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat
K-VERBINDUNGSELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket