


K-MV G (NC) D 24 V DC H 1

Normally closed, (NC), directly operated, 24 V DC, for high pressures

HANSA FLEX

Özellikler

Elektrik bağlantısı	device socket type A in acc. with ISO 4400 for all valves with threads G 3/8 & G 1/2, except valves type 3 & 4. Device socket
Koruma sınıfı	IP 65
Akışkan sıcaklığı	max. 80 °C when using water or oils; max. 90 °C when using with air
Dişli açıklaması	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Mahfaza, valf yuvası	Brass
İç parçalar	Stainless steel
Conta	FPM



Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Standard series in two different versions: Directly operated, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Ürün

Tanım	Mil	Maks. çalışma basıncı (bar)	NW	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Form
K- 07 30 01 68	G 1/8	30	1,5	70,0	40,0	70,7	1
K- 07 30 01 69	G 1/4	30	1,5	70,0	40,0	70,7	1
K- 07 30 01 70	G 3/8	30	3,0	85,0	52,0	87,0	1
K- 07 30 01 71	G 1/2	30	3,0	85,0	52,0	87,0	1