K-GMM 2

Glycerine-filled pressure gauges, CrNi steel type

Özellikler

Tip	233.30
Model	Glycerine-filled Bourdon-tube pressure gauge, CrNi steel type, with solid baffle wall and blow-out (safety housing)
Uygulama	For gaseous or liquid, corrosive and crystallising mediawhich do not have high viscosity, also in corrosive atmosphere
Kalite sınıfı	1,6 (Ø 63 mm), 1,0 (Ø 100 mm)
Akışkan sıcaklığı	max. +100 °C
Ortam sıcaklığı	-20 °C ile +60 °C arasında
Gövde	CrNi steel
Kontrol camı	Laminated safety glass Ø 63 = Polycarbonate



Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Ürün

Tanım	Ölçme alanı	Ø (mm)	Bağlantı
K- 07 20 07 03	-1 / 0.0 bar	63,0	G 1/4 "
K- 07 20 07 04	0 - 4.0 bar	63,0	G 1/4 "
K- 07 20 07 05	0 - 6.0 bar	63,0	G 1/4 "
K- 07 20 07 06	0 - 10.0 bar	63,0	G 1/4 "
K- 07 20 07 07	0 - 16.0 bar	63,0	G 1/4 "
K- 07 20 07 08	0 - 25.0 bar	63,0	G 1/4 "
K- 07 20 07 09	0 - 40.0 bar	63,0	G 1/4 "
K- 07 20 07 10	0 - 60.0 bar	63,0	G 1/4 "
K- 07 20 07 11	0 - 100.0 bar	63,0	G 1/4 "
K- 07 20 07 12	0 - 160.0 bar	63,0	G 1/4 "
K- 07 20 07 13	0 - 250.0 bar	63,0	G 1/4 "
K- 07 20 07 14	0 - 400.0 bar	63,0	G 1/4 "
K- 07 20 01 79	-1 / 0.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 80	-1 / +1.5 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 81	-1 / +3.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 82	-1 / +5.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 83	-1 / +9.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 84	0 - 2.5 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 85	0 - 4.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 86	0 - 6.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 87	0 - 10.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 88	0 - 16.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 89	0 - 25.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 90	0 - 40.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 91	0 - 60.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 92	0 - 100.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 93	0 - 160.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 94	0 - 250.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 95	0 - 400.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 96	0 - 600.0 bar	100,0	G 1/2"

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.