
K-STECKVERSCHR 45° DRE AG-K

45° union elbows, swivel type, conical male thread, coated

Özellikler

Çalışma basıncı	Max. 15 bar, coarse vacuum
Kullanım Alanı	Air, vacuum
tavsiye edilen hortumlar	PU or PA (nylon)
Akışkanlar	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
Sıcaklık sahası	-20 °C to +80 °C
Conta yüzeyi	Conical version: thread coating
Malzeme	Plastic, Nickel plated brass
Bastırma halkası	Plastic





Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Ürün

Tanım	Mil	Hortumun dış çapı için	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 04 81	R 1/8	4 mm	22,7	38,5	10 mm
K- 07 40 04 82	R 1/8	6 mm	24,4	42,0	12 mm
K- 07 40 04 83	R 1/8	8 mm	27,6	48,0	14 mm
K- 07 40 04 80	R 1/8	10 mm	30,2	53,6	17 mm
K- 07 40 04 77	R 1/4	4 mm	25,7	41,5	14 mm
K- 07 40 04 78	R 1/4	6 mm	26,9	44,5	14 mm
K- 07 40 04 79	R 1/4	8 mm	29,6	50,0	14 mm
K- 07 40 04 75	R 1/4	10 mm	32,2	55,6	17 mm
K- 07 40 04 76	R 1/4	12 mm	35,2	61,9	21 mm
K- 07 40 04 86	R 3/8	6 mm	28,4	46,0	17 mm
K- 07 40 04 87	R 3/8	8 mm	31,1	51,5	17 mm
K- 07 40 04 84	R 3/8	10 mm	33,2	56,6	17 mm
K- 07 40 04 85	R 3/8	12 mm	36,2	62,9	21 mm
K- 07 40 04 73	R 1/2	6 mm	31,9	49,5	21 mm
K- 07 40 04 74	R 1/2	8 mm	34,6	55,0	21 mm
K- 07 40 04 71	R 1/2	10 mm	36,7	60,1	21 mm
K- 07 40 04 72	R 1/2	12 mm	39,2	65,9	21 mm

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.