

# K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,2

Soft PVC workshop hose kits with quick disconnect couplings and stems DN 7.2

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>İç Kat</b>	Soft-PVC, black
<b>Takviye Kat</b>	Polyester örgüsü
<b>Dış Kat</b>	Soft-PVC, blue
<b>İşletim ısısı</b>	-20 °C to +60 °C



## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas. Assembled with brass stem and brass quick disconnect coupling DN 7.2

## Ürün

Tanım	Ø hortum iç (mm)	Ø hortum dış (mm)	maks. çalışma basıncı, 20°C (bar)	Hortum uzunluğu (m)
K- 07 10 11 91	6,3	11,0	15	5
K- 07 10 11 85	6,3	11,0	15	10
K- 07 10 11 87	6,3	11,0	15	15
K- 07 10 11 88	6,3	11,0	15	20
K- 07 10 11 90	6,3	11,0	15	25
K- 07 10 11 99	9,0	14,5	15	5
K- 07 10 11 93	9,0	14,5	15	10
K- 07 10 11 95	9,0	14,5	15	15
K- 07 10 11 96	9,0	14,5	15	20
K- 07 10 11 98	9,0	14,5	15	25