


# K-DLV MULTI-LINK STANDARD

Compressed air distributor, type »Multi-Link« with quick disconnect standard couplings DN 7.6

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Çalışma basıncı   | Max. 16 bar                         |
| Sıcaklık sahası   | -20 °C ile +100 °C arası            |
| Malzeme           | Galvanised steel / brass            |
| Bağlantı          | G 1/2 female                        |
| Akışkanlar        | Compressed air, non-corrosive gases |
| Yalıtım malzemesi | NBR                                 |



## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

Modular distributor system for flexible workplace design, can be rotated 180°. Equipped for 1 to 5 bleed units:  
- DN 7.6 standard quick disconnect couplings.

## Ürün

| Tanım          | Bağlantı                  | Alma birimleri |
|----------------|---------------------------|----------------|
| K- 07 35 13 69 | Standard couplings DN 7.6 | 1              |
| K- 07 35 13 72 | Standard couplings DN 7.6 | 2              |
| K- 07 35 13 75 | Standard couplings DN 7.6 | 3              |
| K- 07 35 13 78 | Standard couplings DN 7.6 | 4              |
| K- 07 35 13 81 | Standard couplings DN 7.6 | 5              |