


## Özellikler

|                 |   |
|-----------------|---|
| Kullanım Alanı  | Alçak basınç alanı<br>kompresörler için           |
| Özel Nitelikler | eskimeye ve iklim koşullarına karşı dayanıklı     |
| İç Kat          | SBR   |
| Takviye Kat     | sentetik iplikten yüksek mukavemetli tek kat örgü |
| Dış Kat         | SBR düz   |
| Renk            | siyah   |
| Sıcaklık min.   | -25 °C  |
| Sıcaklık max.   | 70 °C   |
| Akışkanlar      | Su<br>yağ buharı içeren basınçlı hava             |



## Ürün

| Tanım      | İç çap<br>(mm) | Dış çap<br>(mm) | Hava için BD*<br>(bar) | Bükme yarıçapı min.<br>(mm) | çatlama basıncı<br>(bar) | Bobin uzunluğu<br>(m) |
|------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| KOMP 6-3.5 | 6              | 13              | 20                     | 30                          | 60                       | 40                    |
| KOMP 9-3.5 | 8              | 15              | 20                     | 35                          | 60                       | 40                    |
| KOMP 10-5  | 10             | 18              | 20                     | 40                          | 60                       | 40                    |
| KOMP 13-5  | 13             | 22              | 20                     | 60                          | 60                       | 40                    |
| KOMP 15-6  | 16             | 25              | 20                     | 75                          | 60                       | 40                    |
| KOMP 19-6  | 19             | 29              | 20                     | 90                          | 60                       | 40                    |
| KOMP 25-7  | 25             | 37              | 20                     | 120                         | 60                       | 40                    |

BD = Çalışma basıncı