



## Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	Hava, su vs. için genel kullanım
<b>Özel Nitelikler</b>	Sertlik: yakl. 77° Shore A çevre dostudur ve ağır metal içermez aşınmaya ve eskimeye karşı dayanıklı sterilleştirilebilir sürekli saydamlık çok esnek
<b>İç Kat</b>	Yumuşak PVC
<b>Takviye Kat</b>	tek kat keten Örgü
<b>Dış Kat</b>	Yumuşak PVC
<b>Renk</b>	şeffaf.
<b>Sıcaklık min.</b>	-5 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	60 °C
<b>Akışkanlar</b>	Su Hava

## Ürün

Tanım	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	20°C için BD* (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Bobin uzunluğu (m)
PSG 04-3	4,0	10,0	3,0	20	15	50
PSG 05-3	5,0	11,0	3,0	20	20	50
PSG 06-3	6,0	12,0	3,0	20	25	50
PSG 08-3	8,0	14,0	3,0	20	30	50
PSG 09-3	9,0	15,0	3,0	15	35	50
PSG 10-3	10,0	16,0	3,0	15	40	50
PSG 12-3	12,0	18,0	3,0	15	50	50
PSG 12-4.5	12,0	21,0	4,5	15	50	50
PSG 12.5-3	12,5	18,5	3,0	15	50	50
PSG 13-3	13,0	19,0	3,0	15	60	50
PSG 13-3.5	13,0	20,0	3,5	15	60	50
PSG 15-3	15,0	21,0	3,0	10	75	50
PSG 16-3.5	16,0	23,0	3,5	10	80	50
PSG 16-4	16,0	24,0	4,0	10	80	50
PSG 19-3.5	19,0	26,0	3,5	10	80	50
PSG 19-4	19,0	27,0	4,0	10	100	25 / 50
PSG 19-5	19,0	29,0	5,0	10	100	25 / 50
PSG 22-4	22,0	30,0	4,0	8	180	25 / 50
PSG 25-4	25,0	33,0	4,0	8	200	25 / 50
PSG 25-4.5	25,0	34,0	4,5	8	120	25 / 50
PSG 30-4	30,0	38,0	4,0	7	170	25 / 50
PSG 32-5	32,0	42,0	5,0	7	180	25 / 50
PSG 38-5	38,0	48,0	5,0	6	200	25 / 50
PSG 45-5	45,0	55,0	5,0	4	300	25
PSG 50-5	50,0	60,0	5,0	4	350	25

BD = Çalışma basıncı

## Ürün türleri

PSG BLAU	Örgü İç Döşemeli PVC Hortum, mavi
PSG GRUEN	Örgü İç Döşemeli PVC Hortum, yeşil
PSG ROT	Örgü İç Döşemeli PVC Hortum, kırmızı
PSG SCHWARZ	Örgü İç Döşemeli PVC Hortum, siyah