


K-T STECK VB SCHANH 20-63 INFI

T-push-in connector Ø 20 mm – Ø 63 mm with integrated gooseneck

HANSA FLEX

Özellikler

Akışkanlar	Compressed air, vacuum, inert gases
Çalışma basıncı	-0,99 bar - 15 bar
Sıcaklık sahası	-20 °C to +80 °C
Conta	NBR
Gövde	Nickel-plated brass
Sıkıştırma halkası	Stainless steel 1.4301
Somun	Nickel-plated brass
Conta halkası	NBR
Emniyet halkası	Technopolymer



Ürün

Tanım	Borunun dış çapı	B1 (mm)	B2 (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 53 92	20 - 20 - 20 mm	31,5	31,5	48,0	22,5	20,0	20	34,5	34,5	109,0	54,0	28	30	30
K- 07 40 53 93	25 - 20 - 25 mm	38,0	31,5	45,5	27,5	25,0	20	42,5	34,5	121,5	59,0	35	35	30
K- 07 40 53 94	32 - 20 - 32 mm	46,0	31,5	54,5	31,5	32,0	20	52,0	34,5	146,5	63,0	45	45	30
K- 07 40 53 95	32 - 25 - 32 mm	46,0	38,0	54,5	31,5	32,0	25	52,0	42,5	146,5	70,0	45	45	35
K- 07 40 53 96	40 - 20 - 40 mm	52,5	31,5	60,0	34,5	40,0	20	63,0	34,5	165,5	66,0	55	55	30
K- 07 40 53 97	40 - 25 - 40 mm	52,5	38,0	60,0	34,5	40,0	25	63,0	42,5	165,5	73,0	55	55	35
K- 07 40 53 98	50 - 20 - 50 mm	63,5	31,5	73,5	41,5	50,0	20	73,0	34,5	201,0	73,0	65	65	30
K- 07 40 53 99	50 - 25 - 50 mm	63,5	38,5	73,5	41,0	50,0	25	73,0	42,5	201,0	80,0	65	65	35
K- 07 40 54 00	50 - 32 - 50 mm	63,5	46,0	73,5	41,0	50,0	32	73,0	52,0	201,0	87,5	65	65	45