
K-T-STECK VB 80-100 RED ABG INFI


T-push-in connector Ø 80 mm/Ø 110 mm with reduced outlet and female thread

HANSA-FLEX

Özellikler

Akışkanlar	Compressed air, vacuum, inert gases
Çalışma basıncı	-0,99 bar - 15 bar
Sıcaklık sahası	-20 °C to +80 °C
Kılavuz halkası	Technopolymer
Gövde	Aluminium, treated surface
Somun vidası	Galvanised steel
Sıkıştırma halkası	Stainless steel 1.4301
Somun	Aluminium, surface treated
Conta halkası	NBR
kendinden emniyetli somun	Galvanised steel
Emniyet halkası	Technopolymer





Ürün

Tanım	Borunun dış çapı	Bağlantı	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	SW1 (mm)
K- 07 40 55 21	80 - 80 mm	G 3/4	14,5	91,0	109,0	145,0	291,5	138,0	6	42
K- 07 40 54 68	110 - 110 mm	G 3/4	14,5	125,5	150,5	200,0	401,0	180,0	8	42

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.