KP 100 RAIL

Yüksek Basınçlı Hortum, Kompakt, RAIL

Özellikler

Kullanım Alanı	Raylı araçlar
Standart	EN 857 1 SC EN 45545-2
İç Kat	Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk
Takviye Kat	Yüksek mukavemetli yapılmış tek kat çelik örgü.
Dış Kat	yağa dayanıklı, sentetik lastik, alev oluşumunu önler
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	100 °C
Sıcaklık sahası	Hava (maks. 75 °C)
Akışkanlar	Mineral yağ Poliglikol bazlı yağ Su (0 °C ila + 85 °C)



Ürün

Tanım	DN*	Boyut	İnç	İç çap (mm)	Ø Takviye Kat (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	Kontrol basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
KP 108 RAIL	8	5	5/16"	7,9	12,1	14,5	215,0	430	860	55
KP 110 RAIL	10	6	3/8"	9,5	14,5	16,9	180,0	360	720	65
KP 113 RAIL	12	8	1/2"	12,7	18,1	20,4	160,0	320	640	90
KP 116 RAIL	16	10	5/8"	15,9	21,0	23,0	130,0	260	520	100
KP 120 RAIL	19	12	3/4"	19,0	24,4	26,7	105,0	210	420	120
KP 125 RAIL	25	16	1"	25,4	31,9	34,9	88,0	176	352	150

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.