


KP 100 RAIL

Yüksek Basıncılı Hortum, Kompakt, RAIL

HANSA FLEX



Özellikler

| | |
|------------------------|--|
| Kullanım Alanı | Raylı araçlar |
| Standart | EN 857 1 SC EN 45545-2 |
| İç Kat | Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk |
| Takviye Kat | Yüksek mukavemetli yapılmış tek kat çelik örgü. |
| Dış Kat | yağa dayanıklı, sentetik lastik, alev oluşumunu önler |
| Sıcaklık min. | -40 °C |
| Sıcaklık max. | 100 °C |
| Sıcaklık sahası | Hava (maks. 75 °C) |
| Akışkanlar | Mineral yağ Poliglikol bazlı yağ Su (0 °C ila + 85 °C) |

Ürün

| Tanım | DN* | Boyut | İnç | İç çap (mm) | Ø Takviye Kat (mm) | Dış çap (mm) | Çalışma basıncı (bar) | Kontrol basıncı (bar) | çatlama basıncı (bar) | Bükme yarıçapı min. (mm) |
|-------------|-----|-------|-------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| KP 108 RAIL | 8 | 5 | 5/16" | 7,9 | 12,1 | 14,5 | 215,0 | 430 | 860 | 55 |
| KP 110 RAIL | 10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 14,5 | 16,9 | 180,0 | 360 | 720 | 65 |
| KP 113 RAIL | 12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 18,1 | 20,4 | 160,0 | 320 | 640 | 90 |
| KP 116 RAIL | 16 | 10 | 5/8" | 15,9 | 21,0 | 23,0 | 130,0 | 260 | 520 | 100 |
| KP 120 RAIL | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 24,4 | 26,7 | 105,0 | 210 | 420 | 120 |
| KP 125 RAIL | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 31,9 | 34,9 | 88,0 | 176 | 352 | 150 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik