

# SKM HM OR L AGRAR

Takma bağlantısı manşonu uzun

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kullanım Alanı</b>   | Tarımcılık<br>Sanayi   |
| <b>Bağlantı 1</b>       | metrik dış dış, silindirik   |
| <b>Standart</b>         | ISO 7241-1 Seri A 'e uygundur  |
| <b>Çalışma basıncı</b>  | maks. 250 bar .  |
| <b>Akış Hacim Oranı</b> | maks. 240 l/dak, SKS Agrar ile bağlantılı  |
| <b>Ek Bilgi</b>         | Düşük basınç kaybı<br>Yüksek akış valf birimi<br>Mekanik ızgara sistemi<br>İtme-çekme işlevi<br>basınç altında bağlanabilir<br>Faster 3CFPV ile değiştirilebilir |
| <b>Sıcaklık sahası</b>  | -30 °C ile +100 °C arasında  |
| <b>Malzeme</b>          | Çelik  |
| <b>Yüzey koruması</b>   | galvaniz kaplı   |



## Açıklama

Standart mil bağlantılarında, işletme basıncını belirlerken bağlantının izin verilen maksimum çalışma basıncı dikkate alınmalıdır.

## Açıklama

Yeni geliştirilmiş tek elli kavrama manşonu, kavrama fişindeki çalışma basıncıyla kavranabilir. Ayrılma işlevi ve daha düşük bağlama ve ayırma gücü de diğer avantajlardır.

## Ek bilgiler

Agrar kavraması, tarım alanındaki ISO 7241-1 seri A ve ISO 5675 koşullarını fazlasıyla sağlıyor ve ödünsüz olarak yüksek kapasiteye göre tasarlanmıştır. Agrar fişi ve Agrar manşonu sistemi, dakika başına maksimum 240 litrelik bir hacim akışına ulaştı – bir zirve değeri. Güçlü traktörlerdeki ve devirmeli yükleyiciler gibi montaj cihazlarındaki işletme artık güvenlidir.

Kavrama manşonu, iki farklı yapı uzunluğunda temin edilebilir ve böylece piyasadaki yaygın montaj kavramalarıyla uyumludur.

## Ürün

| Tanım                         | DN* | Bağlantı dişlisi | SW<br>(mm) | Model ebadı | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | Form | SF бүк.* | Ağırlık<br>(kg) |
|-------------------------------|-----|------------------|------------|-------------|------------|------------|------|----------|-----------------|
| <b>SKM 10 HM 3 OR L AGRAR</b> | 10  | M 18x1,5         | 32         | 3           | 110,8      | 14,0       | Uzun | 4        | 0,575           |
| <b>SKM 13 HM 3 OR L AGRAR</b> | 12  | M 22x1,5         | 32         | 3           | 110,8      | 14,0       | Uzun | 4        | 0,580           |

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağı. = Güvenlik faktörü bağlanmış

## Aksesuar

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| <b>SKM ZUBS 3 C</b>  | Toz koruma kavrama manşonları, SKM.. |
| <b>SKM ZUBS 3 CB</b> | Toz koruma kavrama manşonları, SKM.. |