
FI SP R 3

Spin-On geri dönüş filtresi tip 3

Özellikler

Model	dönüş filtresi olarak baypas valflı 1,75 bar, kirlenme göstergesiz
Sıcaklık min.	-25 °C
Sıcaklık max.	110 °C
Malzeme	Filter head in aluminum Conta: NBR
Çalışma basıncı	maks. 12 bar
Filtre hassasiyeti	10 µm





Açıklama

For utilization as a suction filter a suction filter head FI SP S FK *** must be used.

Açıklama

Boru hattı montajı için Spin-On filtresi
Kağıt (P) filtre ünitesi için basınç farkı maks. 4 bar
Anorganik (A) filtre ünitesi için basınç farkı maks. 4 bar
Ortam ISO VG 46 için 50°C (30 mm2/s) sıcaklığında Δpges = 0,4 bar için yerleşim (Qmax.)

Siparişle ilgili bilgiler

İstek halinde farklı filtre malzemeleri ve diğer yağ türleri, akışkanlıklar veya sıcaklıklar için filtreler sunulabilir

Ürün

Tanım	Filtre alanı	Filter material	Hat bağlantısı	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	TR (mm)	E (mm)	Ağırlık (kg)
FI SP R 220 A10 V G11/2	2 x 3950	anorganik	G 1.1/2"	220	265	47	290	130	129	5,4
FI SP R 282 P10 V G11/2	2 x 4300	organic	G 1.1/2"	282	265	47	290	130	129	5,4
FI SP R 220 A10 V SAE112	2 x 3950	anorganik	1.1/2" SAE 3000 PSI/M	220	265	47	290	130	129	5,4
FI SP R 282 P10 V SAE112	2 x 4300	organic	1.1/2" SAE 3000 PSI/M	282	265	47	290	130	129	5,4
FI SP R 255 A10 V G11/2	2 x 5390	anorganik	G 1.1/2"	250	310	47	335	130	129	5,6
FI SP R 293 P10 V G11/2	2 x 5760	organic	G 1.1/2"	293	310	47	335	130	129	5,4
FI SP R 255 A10 V SAE112	2 x 5390	anorganik	1.1/2" SAE 3000 PSI/M	250	310	47	335	130	129	5,6
FI SP R 293 P10 V SAE112	2 x 5760	organic	1.1/2" SAE 3000 PSI/M	293	310	47	335	130	129	5,6

Qmax - maks. hacim akışı

Aksesuar

HK VA MAN	Clogging indicator pressure gauge

Yedek Parçalar

FI SP E MP	Spin-On filtresi MP için filtre ünitesi
FI SP R/S FK	Spin-On geri dönüş filtresi / emme filtresi için filtre başı

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.