

Özellikler

Kullanım Alanı	Kırıcılar, Kazık Makinaları vs.
Bağlantı 1	BSP iç dış silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur.
Ek Bilgi	RoFLEX ile değiştirilebilir
Sıcaklık sahası	-25 °C ile +100 °C arası
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Açıklama

Kaplin somunların titreşimlerde çözülmesini önlemek için, bunun bir anahtarla iyice sıkılması gerekir.

Açıklama

Bu Kaplin, en ağır kullanım için özel olarak imal edilmiştir ve şiddetli titreşim ve basınçlara karşı dayanıklıdır. Aşınma durumunda iç parçalar değiştirilebilir (onarım imkanı).

Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	SW (mm)	Kavrama mili	Çalışma basıncı (bar)
SKL 10 IR HA	10	G 3/8" -19	45	Rd. 36x3	600,0
SKL 13 IR HA	12	G 1/2" -14	50	Rd. 40x3	450,0
SKL 20 IR HA	19	G 3/4" -14	55	Rd. 45x3	400,0
SKL 25 IR HA	25	G 1" -11	70	Rd. 58x4	350,0
SKL 32 IR HA	31	G 1.1/4" -11	80	Rd. 65x5	320,0
SKL 40 IR HA	38	G 1.1/2" -11	87	Rd. 75x5	300,0

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağı. = Güvenlik faktörü bağlanmış – SW = Anahtar genişliği

Aksesuar

SK ZUB SLF HA	HA kavraması için kapatma yayı
SK ZUB AH HA	HA kavrama için kaynak tutucusu
SK ZUB DK HA	HA kavraması için salmastra
SK ZUB GR HA	HA kavraması için mil halkası
SKL ZUBS GS HA	SKL_HA için çatal anahtarı
SKL ZUBS HA	SKL..HA için toz koruması