

HK BM70 AUTO

Hızlı gidiş ayarlı el yol valfi BM 70

HANSA FLEX

Özellikler

Model	Boru hattı montajı için mono blok valfi
Teslimat kapsamı	el kolu dahil değildir (lütfen ayrı sipariş edin)
Çalışma basıncı	P, A, B: maks. 220bar / T: maks. 80bar
Akış Hacim Oranı	maks. 70 l/ dak
Bağlantı	P + T = G 1/2"; P2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"
Kullanım	tahta ayırıcılarındaki kullanıma özeldir



Açıklama

Maksimum ayırma gücü için, ayırma hızını basınca bağlı olarak değiştiren tahta ayırma valfi. İçeri sürme / ızgarayla kaldırma işlevi (mekanik son kapatma). Tekmeli (Kick-Out) işlevi olan türde valf, uç kenara ulaşıldıktan sonra silindir içeri sürülürken otomatik olarak orta konuma (durdurma konumuna) gelir.

Açıklama

hızlı gidiş işlevli çift etkili
kompakt tasarım

Siparişle ilgili bilgiler

El kolunu lütfen ayrı sipariş edin - bölüm başına 1 kol!

Ürün

Tanım	Model	Ağırlık (kg)
HK BM70 S6 AUTO	1 Kısım (S6)	4,8
HK BM70 S2 KOB AUTO	1 kısım (S2KOB) / tekmeli (Kick-Out)	4,9

Aksesuar

HK BM HEB Manuel yol valfi BM için el kolu ve aksesuar