


# KP 600

Kompakt hortum

**HANSA FLEX**



## Özellikler

<b>Özel Nitelikler</b>	özellikle çok esnek Dar büküm radyüsü aşınmaya, ozona ve iklim koşullarına karşı dayanıklı
<b>Standart</b>	ISO 18752-CCT
<b>İç Kat</b>	Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk
<b>Takviye Kat</b>	azami sağlamlıkta dört kat Spiral Çelik Tel iç kaplama
<b>Dış Kat</b>	MSHA standartında alev geciktirici aşınmaya, ozona ve iklim koşullarına karşı çok dayanıklı olan sentetik lastik
<b>Renk</b>	siyah
<b>Sıcaklık min.</b>	-40 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	121 °C
<b>Akışkanlar</b>	Mineral yağ Glikol Su-glikol emülsiyonları Su (0 °C ila + 70 °C)
<b>İmpuls kontrolü</b>	ISO 6803:2008'e göre 500.000 impulsla test edilmiş

## Ürün

Tanım	DN*	Boyut	İnç	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	Kontrol basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Weight / meter (kg)
KP 610	10	6	3/8"	9,9	20,2	420,0	840	1680	65	0,70
KP 613	12	8	1/2"	13,0	22,9	420,0	840	1680	90	0,85
KP 616	16	10	5/8"	16,4	26,5	420,0	840	1680	100	1,04
KP 620	19	12	3/4"	19,5	30,5	380,0	760	1520	120	1,43
KP 625	25	16	1"	26,0	37,9	350,0	700	1400	150	2,20
KP 632	31	20	1.1/4"	32,5	45,9	350,0	700	1400	280	2,58

DN = Nominal çap, nominal genişlik