

KP 600

Kompakt hortum

HANSA FLEX



Özellikler

Özel Nitelikler	özellikle çok esnek Dar büküm radyüsü aşınmaya, ozona ve iklim koşullarına karşı dayanıklı
Standart	ISO 18752-CCT
İç Kat	Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk
Takviye Kat	azami sağlamlıkta dört kat Spiral Çelik Tel iç kaplama
Dış Kat	MSHA standartında alev geciktirici aşınmaya, ozona ve iklim koşullarına karşı çok dayanıklı olan sentetik lastik
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	121 °C
Akışkanlar	Mineral yağ Glikol Su-glikol emülsiyonları Su (0 °C ila + 70 °C)
İmpuls kontrolü	ISO 6803:2008'e göre 500.000 impulsla test edilmiş

Ürün

Tanım	DN*	Boyut	İnç	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	Kontrol basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Weight / meter (kg)
KP 610	10	6	3/8"	9,9	20,2	420,0	840	1680	65	0,70
KP 613	12	8	1/2"	13,0	22,9	420,0	840	1680	90	0,85
KP 616	16	10	5/8"	16,4	26,5	420,0	840	1680	100	1,04
KP 620	19	12	3/4"	19,5	30,5	380,0	760	1520	120	1,43
KP 625	25	16	1"	26,0	37,9	350,0	700	1400	150	2,20
KP 632	31	20	1.1/4"	32,5	45,9	350,0	700	1400	280	2,58

DN = Nominal çap, nominal genişlik