BRAU SD
Gıda hortumu

HANSA-FLEX

Özellikler



Kullanım Alanı	Gıda endüstrisi
Özel Nitelikler	Bira ve geniş bir yağsız gıda yelpazesi için uygun emme ve basınç hortumu 1907/2006/AT'ye (REACH) göre test edilmiştir, eftalat içermez vakuma karşı dayanıklı 675 mmHg (26,6 inHg)
Ruhsat	FDA 21 CFR 177.2600'ü sağlıyor BFR ÖNERİSİ XXI CAT 2 DM 21.03.73 E DEVAMI AVRUPA DİREKTİFİ 1935/2004/CE JAPONYA-SAĞLIK VE REFAH BAKANLIĞI DUYURU NO.370,1959 VE NO.201,2006 3A Hijyen Standardı Sınıf II. RAL KAYDI G-74
İç Kat	kokusuz ve zehirsiz, genel gıda gerçekliğinde, özel EPDM lastik, beyaz
Takviye Kat	yırtılmaya karşı çok dayanıklı, sentetik kumaş iç kaplaması ve çelik tel spirali
Dış Kat	aşınmaya, ozona ve iklim koşullarına karşı çok dayanıklı olan sentetik lastik
Renk	kırmızı
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	120 °C

Ürün

Tanım	İnç	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
BRAU SD 13-6	1/2"	13	24	5,5	16,0	48	45
BRAU SD 16-6	5/8"	16	27	5,5	16,0	48	55
BRAU SD 19-6	3/4"	19	31	6,0	16,0	48	65
BRAU SD 25-6	1"	25	37	6,0	16,0	48	90
BRAU SD 32-6	1.1/4"	32	44	6,0	16,0	48	120
BRAU SD 38-6.5	1.1/2"	38	53	6,5	16,0	48	155
BRAU SD 50-8	2"	50	66	8,0	16,0	48	215
BRAU SD 63-8	2.1/2"	63	81	8,0	16,0	48	275
BRAU SD 75-9	3"	75	94	9,5	16,0	48	330
BRAU SD 100-10	4"	100	120	10,0	16,0	48	450

BD = Çalışma basıncı – DN = Nominal çap, nominal genişlik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.