TUEG LMH VA

Süt vida bağlantısı AG, düz tapalarla, paslanmaz çelik

Özellikler

Kullanım Alanı	Gıda endüstrisi
Bağlantı 1	Mil ağızlığı form SC ile Rd dış mil
Sızdırmazlık şekli 1	conta halkalı konik kapatır
Standart	DIN 11851 DIN 405-1
Dizayn	düz
Malzeme	Paslanmaz çelik 1.4301



Ürün

Tanım	DN	PN (bar)	G1
TUEG 25 LMH VA	25	40	Rd 52 x 1/6"
TUEG 32 LMH VA	32	40	Rd 58 x 1/6"
TUEG 38 LMH VA	38	40	Rd 65 x 1/6"
TUEG 50 LMH VA	50	25	Rd 78 x 1/6"
TUEG 63 LMH VA	63	25	Rd 95 x 1/6"
TUEG 75 LMH VA	76	25	Rd 110 x 1/4"
TUEG 100 LMH VA	100	25	Rd 130 x 1/4"

Aksesuar

KS AL	Sıkıştırma Kabı, Alüminyum
KS FIX AL	Pimle Bağlama için Sıkıştırma Kabı, Alüminyum

Yedek Parçalar

LM-DI PT	Gıda Contası, PTFE

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.