

# TUEG LMH VA

Süt vida bağlantısı AG, düz tapalarla, paslanmaz çelik

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	Gıda endüstrisi
<b>Bağlantı 1</b>	Mil ağızlığı form SC ile Rd dış mil
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	conta halkalı konik kapatır
<b>Standart</b>	DIN 11851 DIN 405-1
<b>Dizayn</b>	düz
<b>Malzeme</b>	Paslanmaz çelik 1.4301



## Ürün

Tanım	DN	PN (bar)	G1
TUEG 25 LMH VA	25	40	Rd 52 x 1/6"
TUEG 32 LMH VA	32	40	Rd 58 x 1/6"
TUEG 38 LMH VA	38	40	Rd 65 x 1/6"
TUEG 50 LMH VA	50	25	Rd 78 x 1/6"
TUEG 63 LMH VA	63	25	Rd 95 x 1/6"
TUEG 75 LMH VA	76	25	Rd 110 x 1/4"
TUEG 100 LMH VA	100	25	Rd 130 x 1/4"

## Aksesuar

<b>KS AL</b>	Sıkıştırma Kabı, Alüminyum
<b>KS FIX AL</b>	Pimle Bağlama için Sıkıştırma Kabı, Alüminyum

## Yedek Parçalar

<b>LM-DI PT</b>	Gıda Contası, PTFE
-----------------	--------------------