


TUEG LMA VA

Süt vida bağlantısı konik kaynak uçları, düz tapalarla, paslanmaz çelik

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	Gıda endüstrisi
Bağlantı 1	Konik ağızlıkları, form SD ile NUT başlık somunu form F
Sızdırmazlık şekli 1	Dış havşa
Standart	DIN 11851 DIN 405-1
Dizayn	düz
Malzeme	Paslanmaz çelik 1.4301



Ürün

Tanım	DN	PN (bar)	G1
TUEG 25 LMA VA	25	40	Rd 52 x 1/6"
TUEG 32 LMA VA	32	40	Rd 58 x 1/6"
TUEG 38 LMA VA	38	40	Rd 65 x 1/6"
TUEG 50 LMA VA	50	25	Rd 78 x 1/6"
TUEG 63 LMA VA	63	25	Rd 95 x 1/6"
TUEG 75 LMA VA	76	25	Rd 110 x 1/4"
TUEG 100 LMA VA	100	25	Rd 130 x 1/4"

Aksesuar

KS AL	Sıkıştırma Kabı, Alüminyum
KS FIX AL	Pimle Bağlama için Sıkıştırma Kabı, Alüminyum
NMHAS GVA	Kolla yiv somun kancası anahtarı, paslanmaz çelik