


TUEG LMA VA

Süt vida bağlantısı konik kaynak uçları, düz tapalarla, paslanmaz çelik

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------------|---|
| Kullanım Alanı | Gıda endüstrisi |
| Bağlantı 1 | Konik ağızlıkları, form SD ile NUT başlık somunu form F |
| Sızdırmazlık şekli 1 | Dış havşa |
| Standart | DIN 11851 DIN 405-1 |
| Dizayn | düz |
| Malzeme | Paslanmaz çelik 1.4301 |



Ürün

| Tanım | DN | PN (bar) | G1 |
|-----------------|-----|----------|---------------|
| TUEG 25 LMA VA | 25 | 40 | Rd 52 x 1/6" |
| TUEG 32 LMA VA | 32 | 40 | Rd 58 x 1/6" |
| TUEG 38 LMA VA | 38 | 40 | Rd 65 x 1/6" |
| TUEG 50 LMA VA | 50 | 25 | Rd 78 x 1/6" |
| TUEG 63 LMA VA | 63 | 25 | Rd 95 x 1/6" |
| TUEG 75 LMA VA | 76 | 25 | Rd 110 x 1/4" |
| TUEG 100 LMA VA | 100 | 25 | Rd 130 x 1/4" |

Aksesuar

| | |
|------------------|---|
| KS AL | Sıkıştırma Kabı, Alüminyum |
| KS FIX AL | Pimle Bağlama için Sıkıştırma Kabı, Alüminyum |
| NMHAS GVA | Kolla yiv somun kancası anahtarı, paslanmaz çelik |