


# NP 100

Ketenli Basınç Hortumu, Takma Sistem

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	Alçak basınç alanı Geri Dönüş Hortumları pnömatik pilot hatlarında Donanım yapısı Hava, su vs. için genel kullanım
<b>İç Kat</b>	NBR (Nitril) Basis
<b>Takviye Kat</b>	tek kat keten Örgü
<b>Dış Kat</b>	sentetik lastik
<b>Sıcaklık min.</b>	-40 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	100 °C
<b>Akışkanlar</b>	Hidrolik yağlar (mineral yağ bazı) Donmaya karşı koruyucu çözeltiler Hava (maksimum + 70 °C) Su (0 °C ila + 85 °C)



## Ürün

Tanım	DN*	Boyut	İnç	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Renk
NP 106	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	siyah
NP 110	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	siyah
NP 113	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	siyah
NP 116	16	10	5/8"	16	23,0	21,0	84	150	siyah
NP 120	19	12	3/4"	19	26,2	21,0	84	250	siyah
NP 106 BL	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	mavi
NP 110 BL	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	mavi
NP 113 BL	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	mavi
NP 116 BL	16	10	5/8"	16	23,0	21,0	84	150	mavi
NP 120 BL	19	12	3/4"	19	26,2	21,0	84	250	mavi
NP 106 GRN	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	yeşil
NP 110 GRN	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	yeşil
NP 113 GRN	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	yeşil
NP 116 GRN	16	10	5/8"	16	23,0	21,0	84	150	yeşil
NP 120 GRN	19	12	3/4"	19	26,2	21,0	84	250	yeşil
NP 106 R	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	kırmızı
NP 110 R	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	kırmızı
NP 113 R	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	kırmızı
NP 116 R	16	10	5/8"	16	23,0	21,0	84	150	kırmızı
NP 120 R	19	12	3/4"	19	26,2	21,0	84	250	kırmızı
NP 106 GRA	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	gri
NP 110 GRA	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	gri
NP 113 GRA	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	gri

DN = Nominal çap, nominal genişlik