


Özellikler

| | |
|------------------------------------|--|
| Model | bölüme göre bir faz dengeleme valfi ve ek emme valfiyle harici sızıntı yağ tahliesi Adjustment range DBV: 70-210 bar |
| Rotational speed range | 1200 - 2700 U/min |
| Pressure difference | maks. 30 bar (kısımların arasında) |
| Devir sayısı tavsiye edilir | 1800 - 2000 d/dak |



Açıklama

Testesteki devreye sokmadan önce dişli miktarı bölücüsünün ilk içeri girişi yüksüz olarak gerçekleştirilmelidir.

Açıklama

Bu miktar bölücülerini, tek pompalı iki bağımsız hidrolik devridaimin beslenmesi içindir

Bölünme hatası yakl. %3

Basınç ayarı tüm bölümler için eşittir

Valflar 70-210 bar olarak ayarlanabilir, diğer ayarlama aralıkları talep üzerine sağlanır

Dahili yağ sızıntısı tahliesine değiştirmek mümkündür - bunun için T bağlantısında içteki

silindir vidasını sökün ve onu kör tapa G1/2" yardımıyla kapatın (modifikasyonların ancak danışarak yapılması tavsiye edilir!)

Dişli çark miktar bölücüsü yerleşimi: $q_i = Q/z * 1000/n$

q_i = Yutma hacmi/bölüm [cm³]; Q = Toplam giriş hacmi akımı [l/dak]; z = Bölüm sayısı; n = Devir sayısı [d/dak]

Ürün

| Tanım | Bölüm başına giriş hacimleri (cc) | p1 max. (bar) | Eleman başına akış min. (L/min) | Eleman başına akış max. (L/min) | Eleman başına akış (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | TR (mm) | E (mm) | F (mm) | F1 (mm) | H (mm) | Li (mm) | Ø R1 (mm) | Ağırlık (kg) |
|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|-----------|--------------|
| HK 9RV 02C 01 | 0,17 | 210 | 0,20 | 1,20 | 0,40 | 29,3 | 187,6 | 46 | 32,5 | 54,25 | 88,3 | 123,3 | 50 | 174 | 6,5 | 2,1 |
| HK 9RV 02C 02 | 0,25 | 210 | 0,30 | 1,80 | 0,70 | 29,9 | 188,8 | 46 | 32,5 | 54,25 | 88,3 | 123,3 | 50 | 175 | 6,5 | 2,1 |
| HK 9RV 02C 04 | 0,45 | 210 | 0,60 | 3,00 | 1,20 | 31,5 | 192,0 | 46 | 32,5 | 54,25 | 88,3 | 123,3 | 50 | 178 | 6,5 | 2,1 |
| HK 9RV 02C 05 | 0,57 | 210 | 0,80 | 3,80 | 1,50 | 32,5 | 194,0 | 46 | 32,5 | 54,25 | 88,3 | 123,3 | 50 | 180 | 6,5 | 2,2 |
| HK 9RV 02C 06 | 0,76 | 210 | 1,00 | 4,80 | 2,00 | 34,0 | 197,0 | 46 | 32,5 | 54,25 | 88,3 | 123,3 | 50 | 183 | 6,5 | 2,2 |

p1: Maks. çalışma basıncı