

# KM MG

用于隔离螺栓连接的防松螺母

## 属性

|      |               |
|------|---------------|
| 结构类型 | 用于隔离螺栓连接的防松螺母 |
| 标准   | DIN 80705     |
| 原料   | 黄铜            |



## 货品

| 名称       | G1         | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|----------|------------|------------|------------|
| KM 12 MG | M 12 x 1.5 | 6          | 17         |
| KM 14 MG | M 14 x 1.5 | 6          | 19         |
| KM 16 MG | M 16 x 1.5 | 6          | 22         |
| KM 18 MG | M 18 x 1.5 | 6          | 24         |
| KM 20 MG | M 20 x 1.5 | 6          | 27         |
| KM 22 MG | M 22 x 1.5 | 7          | 30         |
| KM 24 MG | M 42 x 1.5 | 7          | 32         |
| KM 26 MG | M 26 x 1.5 | 8          | 36         |
| KM 30 MG | M 30 x 2   | 8          | 41         |
| KM 36 MG | M 36 x 2   | 9          | 46         |

## 产品变体

|       |                    |
|-------|--------------------|
| KM    | 用于隔离螺栓连接的防松螺母, 钢   |
| KM VA | 用于隔离螺栓连接的防松螺母, 不锈钢 |