

KM MG

用于隔离螺栓连接的防松螺母

属性

| | |
|------|---------------|
| 结构类型 | 用于隔离螺栓连接的防松螺母 |
| 标准 | DIN 80705 |
| 原料 | 黄铜 |



货品

| 名称 | G1 | L1 (mm) | SW (mm) |
|----------|------------|------------|------------|
| KM 12 MG | M 12 x 1.5 | 6 | 17 |
| KM 14 MG | M 14 x 1.5 | 6 | 19 |
| KM 16 MG | M 16 x 1.5 | 6 | 22 |
| KM 18 MG | M 18 x 1.5 | 6 | 24 |
| KM 20 MG | M 20 x 1.5 | 6 | 27 |
| KM 22 MG | M 22 x 1.5 | 7 | 30 |
| KM 24 MG | M 42 x 1.5 | 7 | 32 |
| KM 26 MG | M 26 x 1.5 | 8 | 36 |
| KM 30 MG | M 30 x 2 | 8 | 41 |
| KM 36 MG | M 36 x 2 | 9 | 46 |

产品变体

| | |
|-------|--------------------|
| KM | 用于隔离螺栓连接的防松螺母, 钢 |
| KM VA | 用于隔离螺栓连接的防松螺母, 不锈钢 |